

**B414710.112.f01 KUNSTLEDEREN VOUWWAND**

versie: 101.+ datum: 01-07-2011 auteur: FV-NBD

- 1 Fabrikaat: Multiwal B.V.
- 2 Type: Haro #  
    \Haro 24\Haro 36
- 3 #  
    \Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): .....
- 4 #  
    \Geluidwering (NEN 5077-01) (dB(A)): .....
- 5 #  
    \Dagbreedte (mm): .....
- 6 #  
    \Daghoogte (mm): .....
- 7 #  
    \Aantal panelen (st.): .....
- 8 #  
    \.....
- 9 Vleugel:
- 10 #  
    \ opbouw: Gegalvaniseerd stalen scharnieren constructie voorzien van voor- en  
        achterstijl met aluminium afsluitprofielen.
- 11 #  
    \ materialen vleugels: kunstleer
- 12 #  
    \ materiaal profielen: aluminiumlegering AlMgSi.
- 13 #  
    \ breedte (mm): .....  
    OPMERKING: standaard min 800 mm en max. onbeperkt.
- 14 #  
    \ hoogte (mm): .....  
    OPMERKING: max. 6.000 mm.
- 15 #  
    \ wanddikte (mm): Haro 24 240 mm \ Haro 36 360 mm
- 16 #  
    \ Kunstleerdikte (mm): 3100 gram  
    OPMERKING: optioneel brandvertragend
- 17 #  
    \ afwerking.....
- 18 #  
    \ oppervlaktebehandeling kunstleer: glad  
    \
- 19 #  
    \ kleur kunstleer standaard kleuren Multiwal.
- 20 #  
    \ oppervlaktebehandeling profielen: geanodiseerd.  
    \ oppervlaktebehandeling profielen: gepoedercoat.
- 21 #  
    \ kleur profielen optioneel in RAL kleur.
- 22 #  
    \.....
- 23 #  
    \ Loopdeur n.v.t.
- 24 #  
    \ Ophanging: 4x gelagerd en voorzien van een PA loopvlak.  
    OPMERKING:
- 25 #  
    \ Railsysteem: Haro 24 aluminium railconstructie 32 x 32 mm.  
    \ Railsysteem: Haro 36 staal railconstructie 38 x 45 mm.
- 26 #

\Ondergeleiding: geen.  
\Ondergeleiding: optioneel  
27 #  
\Bediening: hand.  
\Bediening: optioneel Haro stop  
28 #  
\.....  
29 #  
\Toebehoren:  
30 #  
\- nisconstructie.....  
31 #  
\- koofconstructie.....  
32 #  
\- hang- en sluitwerk.....  
33 #  
\- hulprail.....  
34 #  
\- bevestigingsmiddelen.....  
35 #  
\.....  
  
MUL040 Haro 24 \ Haro 36 kunstlederen vouwwand